

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kredit.pro-solution.ru | эл. почта: krt@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Калибратор КТ-20



- воспроизведение заданных значений частоты, электрического сопротивления, силы постоянного электрического тока;
- измерение интервалов времени;
- получение данных от измерительного контроллера по цифровому информационному каналу связи;
- расчет погрешностей измерительного контроллера;
- передача на ПК через интерфейс USB результатов измерений и расчетов для оформления протоколов испытаний и поверки.

При поверке калибратор подключается непосредственно к контроллеру (при помощи кабелей, поставляемых в комплекте) и обеспечивает все необходимые напряжения для питания поверяемого прибора. Результаты поверки сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти калибратора с возможностью просмотра на ЖКИ или переноса на ПК для формирования протокола поверки. Межповерочный интервал — 2 года.

Характеристики

Значение

Метрологические характеристики

Диапазон воспроизводимых частот, Гц	от 0,1 до 1000
Пределы допускаемой относительной погрешности вос-произведения частоты	$\pm 1,0 \cdot 10^{-5}$
Диапазон измеряемых интервалов времени, с	от $1,8 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^4$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени	$\pm 1,0 \cdot 10^{-5}$
Диапазон воспроизводимых значений силы постоянно-го электрического тока, мА	от 0 до 20
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного электрического тока, мА:	
- в диапазоне (от 0 до 5 включ.) мА	$\pm 0,001$
- в диапазоне (св. 5 до 20) мА	$\pm 0,005$
Диапазон воспроизводимых значений электрического сопротивления, Ом	от 50 до 4000
Пределы допускаемой относительной погрешности вос-произведения электрического сопротивления, %	$\pm 0,005$
Пределы допускаемой относительной погрешности расчета погрешностей контроллера, %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности из-мерения времени реакции на изменение значения пара-метра контроллера, %	± 30

Питание

Характеристики	Значение
напряжение переменного тока, В	220±22
частота переменного тока. Гц	50±1
Потребляемая мощность, ВА, не более	8
Корпус (Габаритные размеры средства измерения. Без подключенных кабелей), мм, не более:	
- высота	115
- ширина	230
- длинна	240
Масса, кг, не более	3
Условия эксплуатации	
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды в режиме поверки контроллера, °С	20±5
- температура окружающей среды в других режимах работы, °С	от 5 до 50
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
- относительная влажность при температуре до 35 °С, %	от 0 до 80

Характеристики

Бренд: КРЕЙТ