

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kredit.pro-solution.ru | эл. почта: krt@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Контроллер ТЭКОН-19Б исп. 01



Особенности:

Автономное питание от встроенной литиевой батареи 3,6В. Блок питания не требуется.

Предусмотрена возможность питания от линии обмена информацией M-BUS, тем самым увеличивается интервал между заменой батареи. Время непрерывной работы от основной батареи - несколько лет, после чего требуется её замена.

Рекомендуется применять датчики, не требующие внешнего блока питания.

Контроль работы оборудования узла учета:

1. Обрыв цепей датчиков, выход параметров за технологические допуски.
2. Измерение времени исправной и неисправной работы узла учета.

3. Ведение журнала событий (замена батареи, появление и снятие отказов, факты перезаписи параметров настройки через интерфейсы обмена данными и другие).
4. Циклическое меню индикации значений наиболее важных параметров объекта без нажатия клавиш управления.

ТЭКОН-19Б поставляется запрограммированным на конкретный технологический объект.

- Измерение сопротивлений измерительных преобразователей (далее ИП) типа Pt,П,М по ГОСТ 6651 и преобразование их в температуру;
- Расчет массы воды по сигналам ИП расхода с числоимпульсным выходом;
- Расчет объема жидкостей и газов в рабочих условиях по сигналам ИП расхода с числоимпульсным выходом;
- Расчет тепловой энергии в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения и в отдельных трубопроводах;
- Расчет электроэнергии по сигналам счетчика электроэнергии по одностарифной и двухтарифной схемам;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения

Параметры	Диапазон	Значение
Сопротивление	(25-250) Ом	$\pm 0,04$ Ом
(250-2000) Ом	$\pm 0,4$ Ом	
Количество импульсов	(0- ∞)	± 1

Дисплей, меню, клавиатура

Тип	ЖК 3 строки по 12 символов
Подсветка	нет
Организация основного меню	8x8
Число элементов основного меню	до 64
Число элементов архивного меню	до 32
Число элементов в циклическом меню	до 10
Клавиатура	2 кнопки

Другие характеристики

Интерфейсы обмена данными	M-BUS
Общее число загружаемых задач в проекте, не более	124
Глубина системного журнала событий	256 пунктов
Интервалы накопления и усреднения, период архивирования	от 5 мин. до 1 года
Защита паролем	Двухуровневая
Средняя наработка на отказ	70000 ч.

Корпус

Класс защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP 20
Габаритные размеры	70x110x60
Масса, не более	0,5 кг
Монтаж	DIN-рейка

Условия эксплуатации

Температура	от -10°C до +50°C
Относительная влажность, не более	95%
Механические нагрузки по ГОСТ Р 52931	группа V1

Характеристики

Бренд: КРЕЙТ